



FILTRA FLOCK

Polímero orgánico de alto peso molecular y moderada carga iónica. Es especialmente usado en reacciones de coagulación para la limpieza de aguas de superficie como son municipales, industriales, potabilización de aguas de río, limpieza de albercas y spas.

FILTRA FLOCK es un excelente coagulante, debido a esto enumeramos las siguientes propiedades (la coagulación es la reacción química para desestabilizar los contaminantes orgánicos y bio-contaminantes).

- Remueve los sólidos del agua formando micro-partículas coloidales que tienen la propiedad de flotar.
- Detalla la limpieza del agua. La micro partícula coloidal formada se puede separar muy fácilmente por filtración
- El agua tratada resulta excepcionalmente transparente.
- Esta propiedad de coagular, más la propiedad biosida que tiene **FILTRA FLOCK**, hace la acción de atacar al bio-contaminante que se esconde en las fisuras del piso y las paredes de la alberca.

APLICACIÓN:

Usar la cantidad exacta que se recomienda de **FILTRA FLOCK** directamente al desnatador o disolver en una cubeta con agua y verterla a la superficie del agua de la alberca. En ambos casos debe estar funcionando el sistema de recirculación.

TRATAMIENTO RUTINARIO POR CADA MIL LITROS:

Del agua a tratar poco hasta muy turbia. Aplicar de 1 a 3 mililitros de FILTRAFLOCK.

Para garantizar la efectividad de **FILTRA FLOCK**, el agua de la alberca debe tener las siguientes condiciones:

- El cloro del agua debe estar en la concentración de 1 a 3 ppm.
- Adicionar la cantidad EXACTA de **FILTRA FLOCK** para tratar la cantidad de agua bien cubicada.

PRECAUCIÓN: Si **FILTRA FLOCK** se aplica en exceso provocará que el agua de la alberca se opaque.

NOTA: No confundir la opacidad provocada por la excesiva dureza del agua. En agua excesivamente dura **FILTRA FLOCK** podría no funcionar.

Si el agua ya tratada es opaca por exceso de **FILTRA FLOCK** puede recuperar su claridad adicionando cloro a niveles óptimos, este cloro aparte de clarificar, reforzará la capacidad que tiene **FILTRA FLOCK** de trabajar como biosida. También se puede recuperar la claridad del agua haciendo el procedimiento de limpieza por precipitación y barrido de lodos utilizando **KRISTAL FLOCK** o **ULTRA FLOCK**.

PROCEDIMIENTO DE CHOQUE POR CADA MIL LITROS:

Si las condiciones del agua de la alberca son demasiado opaca con rastros verdes de bio-contaminante.